


Tipo/Type CMV 2/3 M RPR B

Portata (kg)/Capacity	250	500	1000
------------------------------	-----	-----	------

N° piastre/N° Suction cups	3	3	3
-----------------------------------	---	---	---

Misure (mm)/Size

Piastre/Suction cups	A	250	620	620
	B	180	180	320
	D	450	450	450

Dimensioni/Dimension	L	1455	1455	1455
	H	500	1780	1780
	C	1440	1780	1780

CMV 2/3 M RPR

Utilizzata per lo scarico di filagne dalle macchine tagliablocchi

Funzionamento con pompa del vuoto ad aria compressa

Struttura portante con basculamento pneumatico 0/90°

Piastre aspiranti in nylon escludibili

Guarnizioni idonee per superfici lisce o ruvide/irregolari

Guarnizioni sostituibili rapidamente

Manico telescopico regolabile

Vuotometro di controllo

Valvola a corsoio con sicurezza

Serbatoio di prevuoto integrato nella struttura

Sistema di allarme acustico

CMV 2/3 M RPR

Used to unload stone strips from block cutting machines

Working with compressed air pump multistage

Metal structure, with pneumatic tilting from 0/90°

Excludible suction plates in nylon

Gaskets for smooth or rough / uneven surfaces

Easily replaceable gaskets

Adjustable telescopic handle

Vacuum gauge for check control

Sliding valve with safety device

Pre vacuum tank embodied in the metal structure

Acoustic alarm system